


Heatsystem Fördelarskåp



Beskrivning

Heatsystem Fördelarskåp GV är avsedd att användas för inbyggnad montage.

Skåpet är anpassat för att följa regelverket inom säkervatten installation.

Alla skåp levereras med gummigenomföringar, dränagebøj komplett, stänkskydd & ram/lucka.

Minsta regeltjocklek vid inbyggnad av skåp 95mm. Skåpen skall sättas jäms regelns kant.

Skåpet har knock-out hål uppåt och från sidorna vilket gör att matningen kan komma från alla olika håll.

- Skåpets botten placeras minst 500mm över bjälklagets överkant.
- Fäst Heatsystem Golvvärmefördelare i fördelarskåpet.
- Tryck matningsrör & golvvärmerör genom fördelarskåpets gummigenomföringar vid förläggning.
- Skåpen är vattentäta upp till 50mm & eventuella läckage leds ut med hjälp dränagebøj komplett som ska monteras på en plats där läckage snabbt upptäcks.
- Stänkskydd placeras ytterst i golvvärmeskåp efter installation

Materialåtgång/ Tekniskdata


Fördelare utan By-pass:

- 2-5 slingor, 550x710x95, Artnr: 3018009
- 6-8 slingor, 800x710x95, Artnr: 1020
- 9-12 slingor, 1050x710x95, Artnr: 3018021

Fördelare med By-pass:

- 2-4 slingor, 500x710x95, Artnr: 3018009
- 5-8 slingor, 800x710x95, Artnr: 1020
- 9-11 slingor, 1050x710x95, Artnr: 3018021

Heatsystem Fördelarskåp



Måttskiss

